ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Внесен в Регистр

РПБ № 0 5 7 4 7 1 8 1 0 2 3 0 5 4 9 от «17» апреля 2013 г.

Действителен до «17» апреля 2018 г.

Росстандарт

Информационно-аналитический центр «Безопасность веществ и материалов» ФГУП «ВНИЦСМВ»

Руководитель _____ /А.Д. Козлов/

м.п.

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)	Битумы нефтяные кровельные
химическое (по IUPAC)	Отсутствует
торговое	Битум нефтяной кровельный марки БНК 45/190
синонимы	Асфальт окисленный

Код ТН ВЭД:

0 2 5 6 2 2 2 7 1 3 2 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ГОСТ 9548-74 с изм. № 1-5. Битумы нефтяные кровельные. Технические условия

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:

Сигнальное слово: Отсутствует

Краткая (словесная): Малоопасная по степени воздействия на организм продукция (ГОСТ 12.1.007). Пары разогретого продукта вызывают раздражающее действие верхних дыхательных путей. Разогретый продукт вызывает термические ожоги. Может загрязнять объекты окружающей среды при нарушении правил обращения. Горючая продукция

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДКр.з, мг/м^3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС
Асфальт окисленный	не нормирован	нет	64742-93-4	265-196-4
Углеводороды алифатические предельные C_{2-10}	900/300 (в пересчете на С)	4	нет	нет

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (наименование организации) Кстово (город)

Тип заявителя: производитель, ~~поставщик, продавец, экспортер, импортер~~ (ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО: 0 5 7 4 7 1 8 1 **Телефон экстренной связи:** (813-45) 5-30-79

Руководитель организации-заявителя _____ (подпись) / А.Н.Коваленко / расшифровка

ЛУКОЙЛ м.п.