

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 11Л1706649
 Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД-60/90
 ГОСТ 22245-90**


 Место отбора : Куб 4
 Масса нетто, т : 160

Дата изготовления : 11.05.2017

Наименование показателя	Норма по НД	Фактический результат	Метод испытания
1 Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при: - 25 °С - 0 °С	61 - 90 не менее 20	67 20	ГОСТ 11501
2 Температура размягчения по кольцу и шару, °С	не ниже 47	51	ГОСТ 11506
3 Растяжимость, см, при: - 25 °С - 0 °С	не менее 55 не менее 3,5	>150 3,7	ГОСТ 11505
4 Температура хрупкости, °С	не выше минус 15	минус 19	ГОСТ 11507 и п. 3.2 наст. станд.
5 Температура вспышки, °С	не ниже 230	278	ГОСТ 4333
6 Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	не более 5	2	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 и п. 3.3 наст. стандарта
7 Индекс пенетрации	от -1,0 до +1,0	-0,2	приложение 2 наст. стандарта

Заключение:

- 1 Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
- 2 Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящего стандарта. Гарантийный срок хранения продукции один год со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84.
- 3 Технологией производства гарантируется сцепление битума с эталонным мрамором по образцу №2 по ГОСТ 11508 методом А.

 М.П.  /О.В. Сорова/
 Начальник смены испытательной лаборатории
 по доверенности №19/673 от 31.12.2016

Дата выдачи паспорта 11.05.2017



Копия верна оператор товарный Плотникова Н.Ю.

