

## ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 1714312

### Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90

Дата изготовления 18/09/2017  
 Дата отбора проб 18/09/2017  
 Номер партии: 1,336  
 Номер резервуара : E-10  
 Замер резервуара (см): -  
 Тоннаж (тн): 150  
 ГОСТ 22245-90 с изм.1



Сертификат соответствия  
 № РОСС RU.АГ78.Н01768  
 срок действия до 07.09.2019

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008  
 Сертификат №RU228179Q-U от 17.01.2015 г.

№	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 22245-90 с изм.1	Фактически	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С, не менее	61 - 90 20	81 20	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	47	49	ГОСТ 11506
3	Растяжимость, см, не менее: при 25 °С при 0 °С	55 3.5	132 4.9	ГОСТ 11505
4	Температура хрупкости, °С, не выше	- 15	Минус 17	ГОСТ 11507
5	Температура вспышки, °С, не ниже	230	296	ГОСТ 4333
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	5	5	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 ГОСТ 22245
7	Индекс пенетрации	От - 1.0 до + 1.0	Минус 0.2	ГОСТ 22245 приложение 2
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, менее	400*	81	EN 1426

Примечание: Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

\* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС

Качество продукции соответствует ГОСТ 22245-90 с изм.1

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.



Начальник ОТК (нач. смены)



Евлампьева Л.А.

Старший лаборант



Ведерникова И.А.

Дата проведения анализа

18/09/2017

Дата выдачи паспорта

18/09/2017