

Начальнику управления взаимодействия
с производителями оборудования и техники
ООО «ЛЛК-Интрэнешнл»
О.С. Толочко

Sulzer Pumps
ЗАО "Зульцер Насосы",
195220, Россия, Санкт Петербург
Гражданский проспект 11
Тел.: +7 812 324-74-27
Факс: +7 812 324-74-26

www.sulzer.com

От: ЗАО "Зульцер Насосы"
Телефон: +7 343 253 19 11
Факс: +7 343 253 19 12
E-mail: alexey.zviagin@sulzer.com

*Касательно получения одобрения на масла ЛУКОЙЛ
для оборудования поставляемого ЗАО «Зульцер Насосы»*

№, Дата: 781/1107 от 22.10.15

Уважаемый г-н Толочко!

Компания ЗАО «Зульцер Насосы» свидетельствует Вам свое уважение.

На Ваше письмо исх. ОТ-252 от 25.09.2015 о получении одобрения на использование гидравлического масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ (ISO VG 46, 100) и пластичных смазок ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP1-400 и EP2-180 для оборудования ЗАО «Зульцер Насосы», сообщаем, что пластичные смазки ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP1-400 и EP2-180 и гидравлические масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ (ISO VG 46, 100) могут быть использованы в подшипниковых узлах насосов серии APP, EPP, WPP, NPP, APT, EPT, WPT, NPT, A, N, W, E, ZPP, LPN, LPK, ZRS-40, Z-V50T-2, ZVV-60, Z-X60U-2, ZXX-70, Z-X70V-2, Z-X80-Y-2, BA, BE, FB, FR, FV, NB, BK, NK, NL, Z22, BM, BG, SNS, NVP, WKP, NKP, WKT, NKT, LPPN, P, PLP, WPA, HPP, MBN, LSP, LST.

Рекомендуемые классы вязкости смазочных материалов и интервал их замены указаны в инструкциях по эксплуатации насосов.

С Уважением,

Генеральный директор



А.В. Звягин